ENTEC® FK306

Allgemeines

ENTEC® FK306 ist ein Produkt auf Melassebasis mit Zusätzen eines veredelten Aluminiumhydroxidchlordes nach DIN 19 634 .

Melasse wird definiert als „dunkelgefärbter, viskoser, sirupartiger und nicht mehr kristallisationsfähiger Rückstand aus der Zuckerproduktion."

Das Produkt dient der Schaffung bester Lebensbedingungen und als Kohlenstoffquelle für Mikroorganismen, da noch alle Mineral- und Nährstoffe enthalten sind.

Abwasserbehandlung

ENTEC® FK306 wird als Impfung des Belebtschlammes an Kläranlagen verwendet.

Technische Daten

TIC mg/l:	99
TOC mg/l:	153900
TN mg/l:	3800
CSB mg/l:	447600
spezifisches Gewicht:	ca. 1,35 g/ml
Viskosität:	ca. 400 mPas
Gesamtzuckergehalt:	ca. 30 %
Geruch:	karamellig
Farbe:	dunkelbraun

Anwendungstechnische Hinweise

Das Produkt kann bei längerer Lagerung, vor allem bei warmen Lagertemperaturen, gären.

Deshalb muss für ausreichende Ent- und/oder Belüftung gesorgt werden.

Sicherheitstechnische Hinweise

ENTEC® FK306 wurde in der Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.

Es sind die für den Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Die genauen sicherheitsrelevanten Daten können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Die C-N-P-Gruppe

PRO-ENTEC GmbH • Hauptstraße 154 • D-63829 Krombach
Tel. +49 (0) 6024 1085 • Fax +49 (0) 6024 1088
Internet: www.pro-entec.de • eMail: info@pro-entec.de

PRO-ENTEC Umweltschutz GmbH